



module	W	A	X	C
Small	20	630	498	60
	34			
Medium	18	1210	1000	60
	25			
	36			
Large	22	1500	1200	60
	47			
	58			



Nom	W	CRI	K	Driver	Optic	Finition	Module
COLLET	18 ²	80CRI	3000K	Ecg-fix	Opal	White	Small
	20 ¹		4000K	DALI			Medium
	22 ³		5700K	Wireless			Large
	25 ²		6500K				
	34 ¹						
	36 ²						
	47 ²						
	58 ²						

¹only small / ²only medium / ³only large



COLLET

Montage: Plafonnier apparent/Suspendu
Système optique: diffuseur opal PMMA
Équipement électrique: Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Matériels: PMMA
Finition: Base: blanc RAL 9003 (W03)
Accessoires non-inclus: Kit suspension universel, Grille de protection
Durée de vie utile: 80000 heures L80/B50

Montage: Deckenleuchte/Hängend (S/S)
Optisches System: Diffusor opal aus PMMA
Vorschaltgerät: Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Material: PMMA
Zubehör nicht enthalten: universelles Aufhängeset, Schutzgitter
Lebensdauer: 80000 Stunden L80/B50

Mounting: Surfaced/Suspended (S/S)
Optical system: PMMA opal diffuser
Wiring: Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Materials: PMMA
Accessories not included: universal hanging kit, protective grid
Service lifetime: 80000 hours L80/B50

Code ordering example: **COL3484DOWS**

Finition:

