



Nom	W	CRI	K	Driver	Optic	Finition	Eclairage	Sensor	Secours
DARKOFFICE	36 ¹	80CRI	3000K	Ecg-fix	Black	White	Direct	Présence et Luminosité	1H
	51 ²	90CRI	4000K	DALI	White	Black	Direct/Indirect		3H
			TW 2700-6500K	1-10V Wireless	Silver Black Asymmetric				

¹only direct / ²only direct-indirect

Code ordering example: **DAR5184DBWI-PL**



DARKOFFICE

Montage: Suspendu
Système optique: Discreet low glare noir, blanc, gris, Discreet low glare noir Asymétrique
Équipement électrique: Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Matériels: Steel
Finition: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007
Durée de vie utile: 80000 heures L80/B50
Sensor: Commutation automatique en fonction de la présence et de la luminosité

Montage: Hängend
Optisches System: Discreet low glare Black, White, Silver, Discreet low glare Black Asymmetric
Vorschaltgerät: Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Material: Steel
Finition: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007
Lebensdauer: 80000 Stunden L80/B50
Sensor: Automatisches Schalten abhängig von Anwesenheit und Lichtwert

Mounting: Suspended
Optical system: Discreet low glare Black, White, Silver, Discreet low glare Black Asymmetric
Wiring: Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Materials: Steel
Finition: RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007
Service lifetime: 80000 hours L80/B50
Sensor: Automatic switching based on motion and light level

