

ISLA

ISLA_ verre opale



ISLA

**verre blanc acidifié _
DEL ou E27/inc. version_**

DEL : Plafonnier avec source lumineuse à DEL, verre blanc opale dépoli avec culot à baïonnette pour montage mural et au plafond. Le cadre est en métal peint en blanc. La source d'alimentation est in-

cluse dans les versions à DEL. Degré de protection IP44.

E27/inc. : Plafonnier compatible avec lampes culot E27 (non incluses). Le support au plafond obtenu à travers de l'alu-

minium étiré faradisé par un diffuseur en verre opale blanc dépoli. L'alimentation est fait à la tension du secteur. La peinture est fait à l'aide d'une peinture liquide. Degré de protection IP44.

INFO

Puissance

9/13/18W

Source

DEL COB - A60/TC-HSE E27 - A60/TC-TSE E27

Construit pour durer

La durée de vie est garantie plus de 100.000 heures selon la courbe L80B10 (DEL version).

Couleur et Température de couleurCRI 85 - 3000K / CRI 95 - 2700K
CRI 95 - 3000K / CRI 95 - 4000K**Contrôle**


ON-OFF / DALI / PUSH / 1-10V

Couleur de l'anneau

ISLA



ISLA_ verre opale



Configurateur de produit


314			01	
Réf.	Taille	Contrôle	Couleur	CRI - CCT*

* Pour la version CRI 85 - 3000K, il n'est pas nécessaire de renseigner l'espace.

ISLA DEL



Réf.	Taille	Kg	Contrôle	Couleur	CRI - CCT	
314	40	Ø 250 - 9W	1,10	50 ON-OFF	01 ○ verre opale	- 85 - 3000K
	41	Ø 335 - 13W	1,80	61 1-10V		/9527 95 - 2700K
	42	Ø 450 - 18W	4,00	65 DALI		/9530 95 - 3000K
				68 PUSH		/9540 95 - 4000K




Configurateur de produit

314		40	01
Réf.	Taille	Source	Couleur

ISLA E27/INC.



Réf.	Taille	Kg	Source	Couleur
314	40	Ø 250 - A60 E27 max 60W TC-HSE E27 max 23W	0,90	40 E27/inc. 01 ○ verre opale
	41	Ø 335 - A60 E27 max 2x60W TC-HSE E27 max 2x23W	1,70	
	42	Ø 450 - A60 E27 max 2x100W TC-TSE E27 max 2x27W	3,90	





Anneau décoratif

Anneau - Ø 250


Réf.	Version	Couleur de l'anneau
315	90	Ø 250
	91	Ø 335
	92	Ø 450
10	●	laqué rouge
17	●	orange mat
20	●	vert printemps
33	●	jaune paille
42	○	blanc mat
52	●	matt blak
64	●	bleu pastel
70	●	chrome
92	●	gris béton



Anneau décoratif

Anneau - Ø 335/450

Réf.	Version	Couleur de l'anneau
314	91 00	Ø 335
	92 00	Ø 450
10	●	laqué rouge
17	●	orange mat
20	●	vert printemps
33	●	jaune paille
42	○	blanc mat
52	●	matt blak
64	●	bleu pastel
70	●	chrome
92	●	gris béton



ISLA

Puissance	Consom. d'énergie	CRI - CCT	Nominal	Flux réel	Efficacité lum.
9W	8,7W	85 - 3000K	1300 lm	E179 949 lm	109 lm/W
		95 - 2700K	1050 lm	E179 767 lm	88 lm/W
		95 - 3000K	1100 lm	E179 803 lm	92 lm/W
		95 - 4000K	1120 lm	E179 818 lm	94 lm/W
13W	11,6W	85 - 3000K	1773 lm	E179 1294 lm	112 lm/W
		95 - 2700K	1460 lm	E179 1066 lm	92 lm/W
		95 - 3000K	1518 lm	E179 1108 lm	96 lm/W
		95 - 4000K	1542 lm	E179 1126 lm	97 lm/W
18W	18W	85 - 3000K	2535 lm	E179 1851 lm	103 lm/W
		95 - 2700K	2088 lm	E179 1524 lm	85 lm/W
		95 - 3000K	2172 lm	E179 1586 lm	88 lm/W
		95 - 4000K	2205 lm	E179 1610 lm	89 lm/W