

TRATTO

TRATTO_ appliques



TRATTO

émission diffuse_

source DEL COB à haute efficacité_

Appareil d'éclairage à lumière diffuse pour installation murale ou au plafond avec sources lumineuses à DEL chip on board (COB) alimentées à courant constant par ballasts électroniques in-

corporés dans le luminaire. Corps en alliage d'aluminium extrudé 6060, classe de protection IP44. Optique extensive en polycarbonate opale. Fixation rapide avec fixations clipsables.


INFO

Puissance
6,5/13/19W

Source
DEL COB

Construit pour durer
La durée de vie est garantie pour
60.000 heures selon la courbe L80B10.


Couleur et Température de couleur
CRI 85 - 2700K / CRI 85 - 3000K / CRI 85 - 4000K




Contrôle
ON-OFF / DALI / PUSH / 1-10V

Couleur
● ○ ● ●






Configurateur de produit




Réf. Version Contrôle Couleur CRI - CCT*

* Pour la version CRI 85 - 3000K, il n'est pas nécessaire de renseigner l'espace.




TRATTO 300

Réf.	Version	Kg	Contrôle	Couleur	CRI - CCT	
355	60	6,5W	2,30	50 ON-OFF	1M ● rouge brique	/8527 85 - 2700K
				61 1-10V	42 ○ blanc mat	- 85 - 3000K
				65 DALI	52 ● noir mat	/8540 85 - 4000K
				68 PUSH	92 ● gris béton	




TRATTO 580

Réf.	Version	Kg	Contrôle	Couleur	CRI - CCT	
355	61	13W	3,20	50 ON-OFF	1M ● rouge brique	/8527 85 - 2700K
				61 1-10V	42 ○ blanc mat	- 85 - 3000K
				65 DALI	52 ● noir mat	/8540 85 - 4000K
				68 PUSH	92 ● gris béton	




TRATTO 860

Réf.	Version	Kg	Contrôle	Couleur	CRI - CCT	
355	62	19W	5,30	50 ON-OFF	1M ● rouge brique	/8527 85 - 2700K
				61 1-10V	42 ○ blanc mat	- 85 - 3000K
				65 DALI	52 ● noir mat	/8540 85 - 4000K
				68 PUSH	92 ● gris béton	



TRATTO

Puissance	Consom. d'énergie	CRI - CCT	Nominal	 Flux réel	Efficacité lum.
6,5W	5,2W	85 - 2700K	770 lm	E124 485 lm	93 lm/W
	6,1W	85 - 3000K	870 lm	E124 548 lm	90 lm/W
	5,2W	85 - 4000K	850 lm	E124 535 lm	103 lm/W
13W	10,4W	85 - 2700K	1540 lm	E124 959 lm	92 lm/W
	12,2W	85 - 3000K	1740 lm	E124 1084 lm	89 lm/W
	10,4W	85 - 4000K	1700 lm	E124 1059 lm	102 lm/W
19W	15,6W	85 - 2700K	2310 lm	E124 1328 lm	85 lm/W
	18,3W	85 - 3000K	2610 lm	E124 1501 lm	82 lm/W
	15,6W	85 - 4000K	2550 lm	E124 1466 lm	94 lm/W